Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: **www.blatem.com**

CERA PARA ESTUCOS AL AGUA



DESCRIPCION

Cera al agua en forma líquida con tixotropía, para conseguir hidrorepelencia y brillo en el Estuco Palace.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación, hidrorepelencia, brillo y muy poco olor.

APLICACIONES

Para aplicar encima de nuestro Estuco Palace , ofreciendo un buen brillo de acabado, además de protegerlo frente al agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: incoloro.
Densidad: 1,00 +/- 0,05 g/ml (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento: 10-17 m^2 / lt.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: 6 meses en envase original cerrado.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La aplicación de Estuco Palace ha de estar seca antes de aplicar este producto.

MODO DE EMPLEO

La Cera para Estucos al agua es muy fácil de aplicar, se extiende con esponja o llana y a los pocos minutos se saca el brillo con boina de lana.

RECOMENDACIONES

Mantener este producto temperado y protegido de las heladas.
No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

Disponible en envase de 750 ml.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 6 meses en su envase original
bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 20/10/14